



## Lagermaschinen 07.2024:

### → Aluminiumkreissägen

#### TL-600-A



+ automatisches Heben  
der Schutzhaube

#### Halbautomatische Aluminiumkreissäge

(pneumatisches Spannen und Schnittvorschub) /  
Doppelgehrung / Schwenkwinkel Rechts und Links  
bis 22,5° / Schnittbereich bei 90°: Flach 490 x 50  
mm und Rund  $\varnothing$  230 mm / Sägeblatt 600 x 50 mm  
/ zwei vertikale und zwei horizontale  
Spannzylinder, Minimalschmiereinrichtung,  
Luftdruck-Reinigungspistole, große  
Schutzhaube...

#### GAA-350-90° (konventionelle Steuerung)



(Minimalschmieranlage „LUBETOOL“)

#### Automatische Aluminiumkreissäge

(pneumatisch) mit konventioneller Steuerung  
(Längeneinstellung per Handrad und Zählwerk) //  
90° Schnitt // Stückzahl einstellbar vom Bedienpult  
// Einfachvorschub 300 mm  
(Vorschubwiederholung bis 600 mm) //  
Schnittbereich bei 90°: Flach 170 x 60 mm und  
Rund  $\varnothing$  100 mm // Sägeblatt 350 x 32 mm

#### GAA-500-90° (konventionelle Steuerung)



(ohne Optionen)

#### Automatische Aluminiumkreissäge

(pneumatisch) mit konventioneller Steuerung  
(Längeneinstellung per Handrad und Zählwerk) //  
90° Schnitt // Stückzahl einstellbar vom Bedienpult  
// Einfachvorschub 500 mm  
(Vorschubwiederholung bis 1000 mm) //  
Schnittbereich bei 90°: Flach 250 x 75 mm und  
Rund  $\varnothing$  150 mm // Sägeblatt 500 x 50 mm



## GAA-350-90° (konventionelle Steuerung) mit Bohreinheit TR 12



(Minimalschmieranlage „LUBETOOL“)

**Automatische Aluminiumkreissäge 90°Schnitt mit Bohreinheit TR 12 (bis  $\varnothing$  10 mm)** mit einfacher sicherer Bedienung und ausgezeichneter Schnittleistung. Bei dieser Maschine sind nur 90° Schnitte möglich! Hier können in einem Arbeitsschritt die Werkstücke mit Bohrungen versehen und geschnitten werden!  
**Automatischer Arbeitsablauf von Bohren / Gewindeschneiden / Fräsen / Schneiden für alle Werkstücke!**



## → Metallbandsägen

### PILOUS ARG 235 plus



(ohne Optionen)

**Manuelle Metallbandsäge:** Doppelgehrung / hydraulischer Schnittvorschub über Eigengewicht; stufenlos geregelt vom Bedienpult / Schwenkwinkel Rechts bis 30° und Links bis 45° / Schnittbereich bei 90°: Flach 280 x 180 mm und Rund  $\varnothing$  235 mm / Achtung: mitdrehender Auflagetisch, vermeidet Einschnitte bei häufig sich ändernden Gehrungsschnitten! / Sägeband: 2710 x 27 x 0,9 mm / mit Kühlmittleinrichtung und Längenanschlag 0-250 mm ...

### PILOUS ARG 260 plus E



(ohne Optionen)

Ausführung "economic" / **manuelle Metallbandsäge:** Doppelgehrung / hydraulischer Schnittvorschub über Eigengewicht; stufenlos geregelt vom Bedienpult / Schwenkwinkel Rechts bis 30° und Links bis 45° / Schnittbereich bei 90°: Flach 300 x 185 mm und Rund  $\varnothing$  260 mm / zu beachten: mitdrehender Auflagetisch, vermeidet Einschnitte bei häufig sich ändernden Gehrungsschnitten! / Sägeband: 2880 x 27 x 0,9 mm / mit Kühlmittleinrichtung und Längenanschlag 0-250 mm ...

### BIANCO MOD. 420 DA DS MS



(ohne Optionen)

**Halbautomatische Metallbandsäge** (hydraulisch) / Schwenkrahmen / Doppelgehrung mit einem Schwenkwinkel links bis 45° und rechts bis 30° (Schwenkbereich: -45° - 90° - 60°); -digitale Gehrungswinkelanzeige- / Schnittbereich bei 90°: Flach 420 x 180 mm; Rund 300 mm / Sägeband: 3270 x 27 x 0,9 mm / Höhenbegrenzung des Sägerahmens, Schnittdruckregulierung



## BIANCO MOD. 330 AE 60° CNC



(ohne Optionen)

### Vollautomatische Metallbandsäge

(hydraulisch) / Längeneinstellung vom Bedienpult  
/ Schwenkrahmen / Stufenlose  
Bandgeschwindigkeit / Einfachgehrung mit einem  
Schwenkwinkel bis 30° (rechts) / Schnittbereich  
bei 90°: Flach 330 x 120 mm; Rund 260 mm /  
Sägeband: 3010 x 27 x 0,9 mm / Einfachvorschub:  
600 mm / Höhenbegrenzung des Sägerahmen,  
Schnittdruckregulierung, Frequenzumrichter ...



## → Bandschleifer

### HBM 75 x 2000



Bandschleifmaschine; Bandmaß 75 x 2000 mm;  
eine Geschwindigkeit 29 m/sec

(ohne Optionen)

### PRS - 76



Bandschleifer für Rohr- und Profilen; für den  
Einsatz von Radiusrollen von  $\varnothing$  20 – 76 mm;  
Bandgeschwindigkeit 30 m/sec.

Zubehör ab Lager:

- Rollensatz PRS-76  
(Rollensatz (Radiusrollen) für Rohr- und  
Profilschleifer,  $\varnothing$  20 – 26 – 32 – 42 – 48 –  
60 – 76 mm)
- DVS 14  
(Absauganlage; 14 m<sup>3</sup>/min)

(ohne Optionen)